

Ozgen[®] HAD

臭氧生成机备用空气

威德特 HAD 系列热再生干燥机是一款只需很少维修保养的备用空气系统，专为 Ozgen 系列臭氧机提供净化干燥空气而设计。

干燥机含有干燥剂，能把吸入干燥机空气中的水分去除，再送到臭氧机。干燥剂可以使用热气再生。



特色

- 含有干燥剂的不锈钢干燥槽。
- 可选择的露点表，确保干燥剂的使用期更长。
- 内置式电子 PLC 控制系统。
- 操作安静。

款型	空气流量* (立方米/小时)	所需电力 V/ph/Hz	平均耗电量 kW	体积 (毫米) 宽 x 高 x 深
HAD-002	2	240/1/50	0.25	600x1000x420
HAD-005	5	240/1/50	0.5	600x1600x420
HAD-015	15	415/3/50	1.1	600x1600x600
HAD-030	30	415/3/50	2.2	1250x1875x1250
HAD-040	40	415/3/50	3.0	1250x1875x1250

* 在 30°C 和 100% RH 下至 -60°C 露点 (大气中) 的流率
外部气温超过 30°C 的降低额定值

注:

- 其他标准电力供应也可能适用。
- 规格可能更改，无须事先通知。
- 体积 - 深度不抱括门及门上的开关 (约 70 毫米)。